



Светотехнический завод «Лайтхаус»

Производство светодиодных светильников с 2011 года

Офисное освещение

Светильник «Лайтхаус Арм»



Предназначен для освещения офисных, административно-муниципальных и иных общественных помещений с потолками «Армстронг» — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 4x18, 4x36.

Мощность, Вт	28	37	56
Входное напряжение, В	220 (+/-20%)		
Коэффициент мощности	0,97		
Световой поток после рассеивателя, лм	3 000	4 200	5 600
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	>100		
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6000		
Тип КСС	Косинусная (Д)		
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1		
Размеры светильника, мм	595x595x40		
Степень защиты	IP20		
Рассеиватель	Призма; микропризма; колотый лед; глянцевый опал; матовая микропризма		
Материал корпуса	Сталь 0,55, окрашено полимером в белый цвет		
Температурный режим	от -30°C до +50°C		
Вес, кг	3		
Срок службы светодиодов, часов	100 000		
Гарантийный срок, лет	3		
Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб.	1 580	1 690	1 820

Светильник «Лайтхаус Лонг»



Предназначен для освещения офисных, административно-муниципальных и иных общественных помещений — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2x36, 4x18, 2x58. Обладает возможностью эксплуатации как на горизонтальных, так и на вертикальных плоскостях.

Мощность, Вт	28	37	56
Входное напряжение, В	220 (+/-20%)		
Коэффициент мощности	0,97		
Световой поток после рассеивателя, лм	3 000	4 200	5 600
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	>100		
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6000		
Тип КСС	Косинусная (Д)		
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1		
Размеры светильника, мм	1200x180x40		
Степень защиты	IP20		
Рассеиватель	Призма; микропризма; колотый лед; глянцевый опал; матовая микропризма		
Материал корпуса	Сталь 0.55, окрашено полимером в белый цвет		
Температурный режим	от -30°C до +50°C		
Вес, кг	2		
Срок службы светодиодов, часов	100 000		
Гарантийный срок, лет	3		
Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб.	1 580	1 690	1 820

www.yourled.ru

8 (916) 932-32-92
8 (916) 770-20-30

sales@yourled.ru




Светотехнический завод «Лайтхаус»

Производство светодиодных светильников с 2011 года

Уличное и ЖКХ освещение

Светильник «Лайтхаус ЕЖ»



Современный светодиодный светильник для уличного освещения автодорог и магистралей категории 1А, 1Б, 1В, I, II, III, IV, V. На основе данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления освещением.

Мощность, Вт	60	120
Входное напряжение, В	220 (+/-20%) кратковременно до 420	
Коэффициент мощности	0,97	
Световой поток после рассеивателя, лм	6 720	13 440
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	>120	
Цветовая температура, К	5000	
Тип КСС	широкая (130x65)	
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1	
Размеры светильника, мм	550x130x130	
Степень защиты	IP65	
Рассеиватель	ударопрочный поликарбонат	
Материал корпуса	анодированный алюминий АД32	
Температурный режим	от -50°С до +40°С	
Вес, кг	3,2	
Срок службы светодиодов, часов	100 000	
Гарантийный срок, лет	3	
Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб.	3 700	6 800

Светильник «Лайтхаус Слим»



Предназначен для местного и общего освещения производственных, складских, подсобных, а также в качестве основного или дополнительного освещения на объектах ЖКХ и ТСЖ: подъезды, этажи жилых и административных зданий, крытые автостоянки, гаражи, служебные помещения, санузлы.

Мощность, Вт	15	37	75
Входное напряжение, В	220 (+/-20%)		
Коэффициент мощности	0,97		
Световой поток после рассеивателя, лм	1 600	4 200	8 000
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	>100		
Цветовая температура, К	4000, 5000		
Тип КСС	Косинусная (Д)		
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1		
Размеры светильника, мм	245x130x40	545x130x40	1050x130x40
Степень защиты	IP40 (IP65 +10% к цене)		
Рассеиватель	Матовый ударопрочный поликарбонат		
Материал корпуса	Анодированный алюминий		
Температурный режим	от -30°С до +50°С		
Срок службы светодиодов, часов	100 000		
Гарантийный срок, лет	3		
Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб.	790	1 340	2 620

www.yourled.ru

8 (916) 932-32-92
8 (916) 770-20-30

sales@yourled.ru



Светотехнический завод «Лайтхаус»

Производство светодиодных светильников с 2011 года

Промышленное освещение

Светильник «Лайтхаус ПРО»



Современный светодиодный светильник для местного и общего освещения различных промышленных, производственных и складских помещений, складов, цехов предприятий.

Мощность, Вт	55	110
Входное напряжение, В	160-420	
Коэффициент мощности	0,97	
Световой поток после рассеивателя, лм	6 720	13 440
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	>120	
Цветовая температура, К	5000	
Тип КСС	широкая (130x65)	
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1	
Размеры светильника, мм	550x130x130	
Степень защиты	IP65	
Рассеиватель	линза поликарбонат	
Материал корпуса	анодированный алюминий	
Температурный режим	от -50°С до +40°С	
Вес, кг	2,7	5,4
Срок службы светодиодов, часов	100 000	
Гарантийный срок, лет	3	
Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб.	4 200	8 150

Светильник «Лайтхаус ПРО-Х»



Предназначен для освещения крупных промышленных помещений (амбаров, цехов заводов, фабрик, складов) с подвесом на большой высоте. Энергоэффективная Альтернатива ДРЛ 400 /ДНАТ 250

Мощность, Вт	100	110	120
Входное напряжение, В	220 (+/-20%)		
Коэффициент мощности	0,97		
Световой поток после рассеивателя, лм	10 500	11 330	12 000
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	>100		
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6000		
Тип КСС	Косинусная (Д)		
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1		
Размеры светильника, мм	515x194x74		
Степень защиты	IP54		
Рассеиватель	прозрачный ударопрочный поликарбонат (95%), диффузный полуматовый (90% светопропускания)		
Материал корпуса	Анодированный алюминий		
Температурный режим	от -50°С до +40°С		
Срок службы светодиодов, часов	100 000		
Гарантийный срок, лет	3		
Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб.	8 600	9 900	11 200

www.yourled.ru

8 (916) 932-32-92
8 (916) 770-20-30

sales@yourled.ru



Светотехнический завод «Лайтхаус»

Производство светодиодных светильников с 2011 года

Торговое освещение

Светильник «Лайтхаус Линия»



Стильный и современный светодиодный светильник для торговых помещений. Обладает возможностью создания непрерывной световой линии практически любой длины.

Мощность, Вт	60	80
Входное напряжение, В	220 (+/-20%)	
Коэффициент мощности	0,97	
Световой поток после рассеивателя, лм	5 400	7 200
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	>90	
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6000	
Тип КСС	Косинусная (Д)	
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1	
Размеры светильника, мм	500x100x40	1000x100x40
Степень защиты	IP40	
Рассеиватель	60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта	
Материал корпуса	анодированный алюминий	
Температурный режим	от 0°С до +45°С	
Вес, кг	1,1	2,2
Срок службы светодиодов, часов	100 000	
Гарантийный срок, лет	3	
Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб.	2 800	3 400

Светильник «Лайтхаус Линия-М»



Предназначен для местного и общего освещения объектов торговли. Обладает возможностью создания непрерывной световой линии практически любой длины.

Мощность, Вт	55	70
Входное напряжение, В	110-240	
Коэффициент мощности	0,97	
Световой поток после рассеивателя, лм	5 800	7 400
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	>90	
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000	
Тип КСС	Косинусная (Д)	
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1	
Размеры светильника, мм	110x70x40	2010x70x40
Степень защиты	IP40 (IP65 +10% к стоимости)	
Рассеиватель	матовый опал поликарбонат	
Материал корпуса	анодированный алюминий	
Температурный режим	от -30°C до +45°C	
Вес, кг	1,5	2,4
Срок службы светодиодов, часов	100 000	
Гарантийный срок, лет	3	
Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб.	2 900	3 800

www.yourled.ru

8 (916) 932-32-92
8 (916) 770-20-30

sales@yourled.ru