



Светотехнический завод «Лайтхаус»

Производство светодиодных светильников с 2011 года

Офисное освещение

Светильник «Лайтхаус Арм»



Предназначен для освещения офисных, административно-муниципальных и иных общественных помещений с потолками «Армстронг» — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 4x18, 4x36.

| | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Мощность, Вт | 28 | 37 | 56 |
| Входное напряжение, В | 220 (+/-20%) | | |
| Коэффициент мощности | 0,97 | | |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 3 000 | 4 200 | 5 600 |
| Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт | >100 | | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 | | |
| Тип КСС | Косинусная (Д) | | |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | <1 | | |
| Размеры светильника, мм | 595x595x40 | | |
| Степень защиты | IP20 | | |
| Рассеиватель | Призма; микропризма; колотый лед; глянцевый опал; матовая микропризма | | |
| Материал корпуса | Сталь 0,55, окрашено полимером в белый цвет | | |
| Температурный режим | от -30°С до +50°С | | |
| Вес, кг | 3 | | |
| Срок службы светодиодов, часов | 100 000 | | |
| Гарантийный срок, лет | 3 | | |
| Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб. | 1 580 | 1 690 | 1 820 |

Светильник «Лайтхаус Лонг»



Предназначен для освещения офисных, административно-муниципальных и иных общественных помещений — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2x36, 4x18, 2x58. Обладает возможностью эксплуатации как на горизонтальных, так и на вертикальных плоскостях.

| | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Мощность, Вт | 28 | 37 | 56 |
| Входное напряжение, В | 220 (+/-20%) | | |
| Коэффициент мощности | 0,97 | | |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 3 000 | 4 200 | 5 600 |
| Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт | >100 | | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 | | |
| Тип КСС | Косинусная (Д) | | |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | <1 | | |
| Размеры светильника, мм | 1200x180x40 | | |
| Степень защиты | IP20 | | |
| Рассеиватель | Призма; микропризма; колотый лед; глянцевый опал; матовая микропризма | | |
| Материал корпуса | Сталь 0.55, окрашено полимером в белый цвет | | |
| Температурный режим | от -30°C до +50°C | | |
| Вес, кг | 2 | | |
| Срок службы светодиодов, часов | 100 000 | | |
| Гарантийный срок, лет | 3 | | |
| Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб. | 1 580 | 1 690 | 1 820 |

www.yourled.ru

8 (916) 932-32-92
8 (916) 770-20-30

sales@yourled.ru