



Светотехнический завод «Лайтхаус»

Производство светодиодных светильников с 2011 года

Промышленное освещение

Светильник «Лайтхаус ПРО»



Современный светодиодный светильник для местного и общего освещения различных промышленных, производственных и складских помещений, складов, цехов предприятий.

Мощность, Вт	55	110
Входное напряжение, В	160-420	
Коэффициент мощности	0,97	
Световой поток после рассеивателя, лм	6 720	13 440
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	>120	
Цветовая температура, К	5000	
Тип КСС	широкая (130x65)	
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1	
Размеры светильника, мм	550x130x130	
Степень защиты	IP65	
Рассеиватель	линза поликарбонат	
Материал корпуса	анодированный алюминий	
Температурный режим	от -50°С до +40°С	
Вес, кг	2,7	5,4
Срок службы светодиодов, часов	100 000	
Гарантийный срок, лет	3	
Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб.	4 200	8 150

Светильник «Лайтхаус ПРО-Х»



Предназначен для освещения крупных промышленных помещений (амбаров, цехов заводов, фабрик, складов) с подвесом на большой высоте. Энергоэффективная Альтернатива ДРЛ 400 /ДНАТ 250

Мощность, Вт	100	110	120
Входное напряжение, В	220 (+/-20%)		
Коэффициент мощности	0,97		
Световой поток после рассеивателя, лм	10 500	11 330	12 000
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	>100		
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6000		
Тип КСС	Косинусная (Д)		
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1		
Размеры светильника, мм	515x194x74		
Степень защиты	IP54		
Рассеиватель	прозрачный ударопрочный поликарбонат (95%), диффузный полуматовый (90% светопропускания)		
Материал корпуса	Анодированный алюминий		
Температурный режим	от -50°С до +40°С		
Срок службы светодиодов, часов	100 000		
Гарантийный срок, лет	3		
Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб.	8 600	9 900	11 200

www.yourled.ru

8 (916) 932-32-92
8 (916) 770-20-30

sales@yourled.ru