



Светотехнический завод «Лайтхаус»

Производство светодиодных светильников с 2011 года

Уличное и ЖКХ освещение

Светильник «Лайтхаус ЕЖ»



Современный светодиодный светильник для уличного освещения автодорог и магистралей категории 1А, 1Б, 1В, I, II, III, IV, V. На основе данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления освещением.

Мощность, Вт	60	120
Входное напряжение, В	220 (+/-20%) кратковременно до 420	
Коэффициент мощности	0,97	
Световой поток после рассеивателя, лм	6 720	13 440
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	>120	
Цветовая температура, К	5000	
Тип КСС	широкая (130x65)	
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1	
Размеры светильника, мм	550x130x130	
Степень защиты	IP65	
Рассеиватель	ударопрочный поликарбонат	
Материал корпуса	анодированный алюминий АД32	
Температурный режим	от -50°С до +40°С	
Вес, кг	3,2	
Срок службы светодиодов, часов	100 000	
Гарантийный срок, лет	3	
Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб.	3 700	6 800

Светильник «Лайтхаус Слим»



Предназначен для местного и общего освещения производственных, складских, подсобных, а также в качестве основного или дополнительного освещения на объектах ЖКХ и ТСЖ: подъезды, этажи жилых и административных зданий, крытые автостоянки, гаражи, служебные помещения, санузлы.

Мощность, Вт	15	37	75
Входное напряжение, В	220 (+/-20%)		
Коэффициент мощности	0,97		
Световой поток после рассеивателя, лм	1 600	4 200	8 000
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	>100		
Цветовая температура, К	4000, 5000		
Тип КСС	Косинусная (Д)		
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1		
Размеры светильника, мм	245x130x40	545x130x40	1050x130x40
Степень защиты	IP40 (IP65 +10% к цене)		
Рассеиватель	Матовый ударопрочный поликарбонат		
Материал корпуса	Анодированный алюминий		
Температурный режим	от -30°C до +50°C		
Срок службы светодиодов, часов	100 000		
Гарантийный срок, лет	3		
Рекомендуемая розничная цена (РРЦ), руб.	790	1 340	2 620

www.yourled.ru

8 (916) 932-32-92
8 (916) 770-20-30

sales@yourled.ru